

# Ventola con filtro flusso d'aria 98 m<sup>3</sup>/h, 230 V, 50/60 HZ, IP54

## CODICE A CATALOGO

### EF220R5



Questa ventola con filtro verticale, EF, con un grado di protezione IP 54, è facile da installare grazie alla sua funzione a innesto. Si evitano tempi di fermo inutili, poiché acqua e polvere non possono entrare nel contenitore attraverso il filtro e l'affidabile motore della ventola garantisce una ventilazione costante.

## STANDARD INDUSTRIALI

cRUus\_UL

CE UKCA

EAC

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Ventola con filtro per ventilazione forzata. Le ventole con filtro nVent HOFFMAN consentono di risparmiare tempo durante l'installazione grazie all'installazione con un sistema a innesto senza viti. Il coperchio anteriore incernierato può essere facilmente aperto per una rapida e semplice sostituzione del filtro. La direzione del flusso d'aria e la posizione di collegamento possono essere facilmente modificate.

Materiale: Coperchio anteriore realizzato in materiale termoplastico stampato a iniezione, autoestinguente, UL94V0.

Intervallo di temperatura: Da -40 °C a 55 °C.

Protezione: IP 54, TIPO 12.

Quantità confezione: Una ventola con filtro.

La ventola del filtro è affidabile grazie al suo motore di alta qualità e facile da installare

Si evitano guasti ai componenti e tempi di inattività non necessari poiché acqua e polvere non possono entrare nell'involucro e il motore affidabile garantisce una ventilazione costante

La funzione a scatto riduce i costi di manodopera del cliente grazie alla facilità di installazione

La ventola del filtro deve essere installata insieme ad almeno un filtro di scarico, EFA

Tipo di cuscinetto: Manicotto

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Volume flusso d'aria, senza filtro: 98/108m<sup>3</sup>/h

Volume del flusso d'aria, con filtro: 73/80m³/h

Flusso d'aria: 98m³/h

Altezza: 202mm

Larghezza: 202mm

Profondità: 92mm

Dimensioni del ritaglio: 177 x 177mm

Tensione CA: 230V

Grado di protezione: IP54; NEMA tipo 12

Materiale: Termoplastici

Finitura: Uniforma

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Corrente nominale: 0,12/0,18A

Tipo di collegamento: Morsettiera

Livello di rumorosità: 40dB(A)

Peso: 1.05kg

Peso netto: 1kg

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**