

# Feltro filtrante, IP54

## CODICE A CATALOGO

### EFM250-300



Tappetino filtrante pronto all'uso, per sostituire i filtri usati all'interno delle ventole del filtro e i filtri di scarico, per garantire il mantenimento della capacità di raffreddamento e del grado di protezione del contenitore.

## STANDARD INDUSTRIALI

CE  
UKCA  
EAC

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Sostituire il filtro standard fornito con le ventole EF e i filtri di scarico EFA. Si consiglia di sostituire il filtro ogni anno o prima, a seconda dell'ambiente.

Intervallo di temperatura: Da -40 °C a 55 °C.

Quantità confezione: 5 pezzi.

Sostituire il filtro standard fornito con le ventole EF e i filtri di scarico EFA

Si consiglia di sostituire il filtro ogni anno o prima, a seconda dell'ambiente

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Poliolefine

Finitura: Fibroso

Colore: Bianco

Elemento filtrante: G4

Famiglia di prodotti: Controllo della climatizzazione

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**