

Tappetino filtrante per esterni, IP55

CODICE A CATALOGO

EFMP500-700



Tappetino filtrante pronto all'uso, per sostituire i filtri usati all'interno delle ventole del filtro e i filtri di scarico, per garantire il mantenimento della capacità di raffreddamento e del grado di protezione del contenitore.

STANDARD INDUSTRIALI

CE
UKCA
EAC

CARATTERISTICHE

Descrizione: Sostituire il filtro standard fornito con le ventole EFP e i filtri di scarico EFAP. Si consiglia di sostituire il filtro ogni anno o prima, a seconda dell'ambiente.

Intervallo di temperatura: Da -40 °C a 55 °C.

Quantità confezione: 5 pezzi.

Sostituire il filtro standard fornito con le ventole EFP e i filtri di scarico EFAP

Si consiglia di sostituire il filtro ogni anno o prima, a seconda dell'ambiente

Feltro filtrante G4 (EN779)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Poliolefine

Finitura: Fibroso

Colore: Bianco

Elemento filtrante: G4

Famiglia di prodotti: Controllo della climatizzazione

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE