

# Sezione dritta da 36", F10: Guida cavi 12 aperta

## CODICE A CATALOGO

### F126L36



Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants. This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling.

## STANDARD INDUSTRIALI

Certified by Canadian Standards Association.

## CARATTERISTICHE

Lay-in NEMA Type 12 Wireway fittings are used primarily in industrial applications to protect wiring against exposure to oil and other contaminants

This gasketed wireway features quick-release latches for easy access and an opening on one side so wires and cables can be laid in along the entire run without pulling

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo: Sezione dritta

Altezza: 305mm

Larghezza: 152mm

Profondità: 914mm

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Zincato; Verniciato a polvere

Colore: Grigio

Codice colore: ANSI 61

Spessore: 1.9mm

Tipo di piastra di tenuta: Piatto

Quantità di piastre di tenuta: 1

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Ciascuna piastra di tenuta include anche una guarnizione e un set di viti per unire le sezioni.

Certificato dalla Canadian Standards Association.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**