

Nipplo da 6,00", F22: Inossidabile passante 4X WW

CODICE A CATALOGO

F44WN6SS



Feed-Through Stainless Nipples are used between adjacent wireway sections or fittings for adjusting wireway length. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

CARATTERISTICHE

Feed-Through Stainless Nipples are used between adjacent wireway sections or fittings for adjusting wireway length

Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo: Nipplo

Altezza: 102mm

Larghezza: 102mm

Profondità: 152mm

Materiale: Acciaio inossidabile 304

Finitura: N. 2B

Spessore: 1.59mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

All dimensions are to outside surfaces. Allow .12 in. (3 mm) additional for gasket at joints. Dimension J is from intersection of center lines.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE