

Raccordo a T con profilo incernierato a innesto e apertura superiore, 8,00x8,00, grigio, acciaio

CODICE A CATALOGO

F88LTA



Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Top Opening is used when the covers of all three branches of the wireway run are open along the same side. Tee Fittings are finished with paint over plated surfaces.

STANDARD INDUSTRIALI

Certified by Canadian Standards Association.

CARATTERISTICHE

Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Top Opening is used when the covers of all three branches of the wireway run are open along the same side

Tee Fittings are finished with paint over plated surfaces

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo: Raccordo a T

Altezza: 203mm

Larghezza: 203mm

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Zincato; Verniciato a polvere

Colore: Grigio

Codice colore: ANSI 61

Spessore: 1.9mm

Tipo di piastra di tenuta: Piatto

Quantità di piastre di tenuta: 2

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ciascuna piastra di tenuta include anche una guarnizione e un set di viti per unire le sezioni.

Certificato dalla Canadian Standards Association.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE