

Deumidificatore termoelettrico, 24 V CC

CODICE A CATALOGO

H2OMITTER



Il deumidificatore termoelettrico H2Omit rimuove l'umidità dall'aria all'interno dell'armadio, offrendo un modo economico ma altamente efficace per proteggere dalla condensa i componenti elettrici ed elettronici.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; File No. E61997

cUL Listed per C22.2 No. 14; File No. E61997

CE

CARATTERISTICHE

Riduce la corrosione che può limitare la durata dei componenti interni elettrici ed elettronici

Le bocchette di ventilazione laterali rotanti dirigono l'aria di ricircolo lontano dai comandi critici

Condenses moisture from internal enclosure air and standing liquids

Built-in drain provision with plastic hose directs collected moisture to the Vent Drain (sold separately)

Mounts via DIN rail on internal panel or mounts directly onto the inside bottom of enclosure above the Vent Drain (sold separately)

Can be used in mild steel, aluminum, stainless steel and non-metallic enclosures

High-impact ABS shell

Operates on 24-Volt DC power

4.5 A max. (84 W)

Runs continuously above 32 F (power supply not included) *

Removes 8 oz. of moisture in 24 hours

Compact 6.00 x 5.50 x 5.75-inch design

One Thermoelectric Dehumidifier includes

Four feet of plastic hose

Two hose retainers

One double-ended hose retainer

Six inches of Velcro®

Seven-inch strip of DIN rail

Two mounting screws

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza: 140mm

Profondità: 146mm

Materiale: ABS

Finitura: Liscio opaco

Colore: Grigio

Profondità: 146mm

Altezza: 152mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

* If continual operation is not desired, a Mechanical Hygrostat (AMHUM) can be wired to the thermoelectric dehumidifier and then set to turn the dehumidifier on at the desired relative humidity.

VELCRO is a trademark of Velcro Industries B.V.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE