

# Morsettiera, 230x330x110

## CODICE A CATALOGO

### HALP233311GE



La gamma di cassette di derivazione in alluminio, HALP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma HALP è adatta per il montaggio in interno e in esterno grazie all'eccellente resistenza alla corrosione. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

## STANDARD INDUSTRIALI

CE UKCA

GOST

IP

## CARATTERISTICHE

Materiale: Alluminio, tipo EN AC-47100.

Guarnizione: Guarnizione in poliuretano nella fornitura standard. Guarnizione in silicone, neoprene e EPDM sono disponibili su richiesta.

Resistenza alla temperatura: -30 °C a + 80 °C.

Protezione: IP 66, 67 | IK 09, 08 per HALP050503GE.

Finitura: RAL 7001.

Approvazioni: CE, GOST. Per approvazione cULus\_UL Listed, contattare il nostro ufficio commerciale.

Fornitura: Base del contenitore, coperchio, viti del coperchio in acciaio inox.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza (H): 230mm

Larghezza (W): 329mm

Profondità (D): 110mm

Materiale: Alluminio

Finitura: Verniciato a polvere

Colore: Grigio argento

Codice colore: RAL 7001


Spessore del corpo: 4.1mm

Spessore copertura: 3.7mm

Quantità di viti della copertura: 4

Peso: 3.7kg

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**