

Termostato riscaldatore per aree pericolose 20C SetPt, 1,1x.9x4,3, nero, alluminio

CODICE A CATALOGO

HLTSTAT20C



Designed for hazardous locations where electronic components require protection from cold freezing temperatures, condensation and corrosion.

STANDARD INDUSTRIALI

ATEX, IECEx

II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C

NEC CSA us

Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G

CARATTERISTICHE

50W, 80W, 200W, 300W, 400W and 600W models available

Provides freeze protection down to -76 F / -60 C

Conductive and Convection heating types available

50W and 80W models can be mounted directly to manifolds, measuring or analyzing instruments, control valves, and similar equipment

200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current

Two thermostat options available with a 50 F / 10 C or 68 F / 20 C set point

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 28mm

Larghezza: 23mm

Profondità: 109mm

Materiale: Alluminio

Finitura: Anodizzato

Colore: Nero

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE