

Unità distribuz. 8x250V/16A

CODICE A CATALOGO

HPDS119108



Una ciabatta con più prese di alimentazione, facile da montare, per le situazioni in cui sia necessario il collegamento di apparecchiature esterne. Per profili da 19".

CARATTERISTICHE

Descrizione: Con o senza interruttore ON/OFF. Incluso cavo da 2.0 m con spina ad angolo. Inclusi staffe di assemblaggio da 19" e kit di fissaggio. Le staffe di assemblaggio da 19" possono essere ruotate di 90°. Gli scarichi possono essere ruotati di 35°. Contatti di messa a terra nichelati.

Materiale: Estrusione in alluminio, anodizzato. Scarichi in poliammide 6.6 RAL 7035.

Cavo con spina angolare: 2.0 m × 1.5 mm², Schuko.

Potenza nominale: 16A/3600W.

Messa a terra: Doppia messa a terra.

Fornitura: 1 PDU completa con cavi elettrici e staffe di fissaggio.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 60mm

Larghezza: 430mm

Profondità: 28mm

Interruttore On/Off incluso: Sì

Quantità di prese: 8

Tipo di presa: SCHUKO 250 V / 16 A

Protezione da sovratensione: N.

Materiale: Alluminio

Finitura: Verniciato a polvere

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

HPDS 119009 (unità di altezza); 119009 (con 19");. 119009 (0 = nessun interruttore, 1 = interruttore 2 = protezione da sovratensione); 119009 (numero di presa). Nota: Regno Unito fornisce prese UK.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE