

Guarnizione a incastro IP66, HPPG01, 410x15x3 mm, gomma

CODICE A CATALOGO

HPPG01

This baying plate gasket seals the space between two enclosures, IP66 rating, to maintain the IP 66.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Per ottenere una tenuta IP66 | Tipy 4 (4X), 12, 13 nelle configurazioni in batteria, utilizzare di MCS-HP / MCSS-HP in combinazione con CCI06 e CCM04.

Materiale: EPDM, spessore 5 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 foglio compatibile con tutte le dimensioni delle carpenterie.

Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 410mm

Larghezza: 15mm

Profondità: 3mm

Famiglia di prodotti: Supporto libero

Finitura: Liscio opaco

Colore: Nero

Spessore: 5mm

Quantità nella confezione: 1

Peso: 0.1kg

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio; Acciaio inossidabile

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE