

# Da pavimento, 2000x800x800, Armadio monostrutt., 1 porta, con MP, acciaio dolce, IP66

## CODICE A CATALOGO

### MKS20088HP



MKS-HP è una gamma di armadi a pavimento compatti a sportello singolo in lamiera d'acciaio con grado di protezione IP 66. Grazie al livello di protezione superiore offerto, apparecchiature e componenti dureranno più a lungo e si ridurranno i costi per la loro manutenzione se l'armadio viene installato in ambienti difficili in condizioni estreme. Grazie al grado di protezione IP 66, questi nuovi armadi sono adatti per il settore alimentare e delle bevande e quello farmaceutico.

## CARATTERISTICHE

**Corpo:** Telaio piegato quattro volte e saldato in continuo. Profili di profondità integrati con schema dei fori, che consentono la regolazione in profondità della piastra di montaggio.

**Piastre inferiori:** Piastra inferiore monopezzo con guarnizione in poliuretano iniettato per garantire la massima tenuta.

**Fornitura:** Corpo con porta montata, pannello posteriore, tetto, piastre inferiori, piastra di montaggio e telaio porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. L'armadio viene spedito su un pallet di larghezza identica a quella dell'armadio stesso. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

**Porta:** Montato con quattro cerniere, che consentono l'apertura a sinistra o a destra. Telaio porta incluso con schema dei fori da 25 mm.

**Messa a terra:** Tutti i pannelli dispongono di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra dedicato.

**Serratura:** Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno della cassa. Serratura standard a doppia mappa con inserto di 3 mm. Inserti standard, cilindri, maniglie di sollevamento e maniglie a T disponibili come accessori.

**Materiale:** Corpo: acciaio verniciato da 1,35 mm. Pannello posteriore e tetto: acciaio verniciato da 1,5 mm. Porta: acciaio verniciato da 2 mm. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 3 mm. Piastre inferiori: acciaio zincato da 1 mm.

**Piastra di montaggio:** Doppia piegatura e scorrimento in posizione. Regolabile in profondità con incrementi di 25 mm con accessorio MPD02. Fornita alloggiata all'esterno dell'imballaggio dell'armadio.

**Pannello posteriore:** Montaggio con viti Torx M6. Strutture standard per il montaggio della porta posteriore. Asportabile

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 2000mm

Larghezza: 800mm

Profondità: 800mm

Dimensioni del pannello: 1894 x 694mm

Profondità di montaggio massima: 759mm

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Verniciato a polvere

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Spessore: 1.35mm

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**