

# Console, 985x600x400

## CODICE A CATALOGO

### MPGS06



La console compatta in acciaio inox, MPGS, con grado di protezione IP66/55 è disponibile sul mercato. È dotata di un pannello per ripiano incernierato e di un design ergonomico che consente installazione e accesso facili alle apparecchiature HMI. Inoltre, aumenta lo spazio di montaggio disponibile. Questa console può essere installata virtualmente in qualsiasi ambiente, in base al grado.

## STANDARD INDUSTRIALI

cULus\_UL Listed

CE, UK CA, UL

## CARATTERISTICHE

Materiale: acciaio inox pre-satinato AISI 304/AISI 316L (su richiesta). Corpo e porta: 2 mm. Pannello posteriore: 1,5 mm. Piastre inferiori: 1,5 mm. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 2,5 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. La struttura della console include una base che fornisce una distanza tra il pianale e la parte inferiore delle porte, fungendo da base integrata.

Porte e pannelli: superficie ripiegata singola montata con cerniere, che consente l'apertura a sinistra e a destra dello sportello della base. Angolo di 12° rispetto alla posizione orizzontale. Cerniere nascoste, sul bordo superiore, consentono un'apertura a 90°. Pannello tenuto aperto dal supporto meccanico di blocco/rilascio automatico. Doppia porta su unità di base da 1.200 mm di larghezza.

Piastra di montaggio: piastra di montaggio standard nell'unità base.

Serratura: serrature a doppia mappa da 3 mm per il pannello superiore. Per la base, due serrature a doppia battuta da 3 mm.

Ingresso cavo: apertura inferiore per l'accesso ai cavi. Piastra inferiore di passaggio dei cavi fornita di serie.

Messa a terra: perni filettati M8 su corpo, porta, pannello superiore e pannello posteriore.

Finitura: Acciaio inossidabile 400 pre-satinato.

Protezione: Porta singola: IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10. Doppia porta: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Consegna: piastra di montaggio, dadi e rondelle adatti per la messa a terra. La console viene fornita su un pallet di legno.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 985mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 400mm

Dimensioni del pannello: 790 x 499mm

Profondità di montaggio massima: 357.5mm

Peso: 60kg

Materiale: Acciaio inossidabile 304

Finitura: Spazzolato

Spessore del corpo: 2mm

Spessore porta: 2mm

Grado di protezione: IP66; NEMA tipo 4X; NEMA tipo 12; NEMA tipo 13; IK10

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Nota: solo le console larghe 1200 mm sono dotate di doppia porta. \* Su richiesta.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**