


# Barra collettore plug-in, 2000, 4 pezzi

## CODICE A CATALOGO

### MSBS41420



This plug-in busbar, MSBS, can withstand a rated current up to 1400A, and has been tested according to IEC 61439. It is a flexible, easy to mount solution.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Vertical busbar to build up the plug-in system. The MSBS bars are fixed in the MSVH supports with standard bolts, washers and nuts. The rated current can be increased up to 2 x 1400A if the incoming connection is in the middle.

Materiale: Tin plated aluminium.

Fornitura: 4 pieces of busbars.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 2000mm

Larghezza: 40mm

Profondità: 82mm

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

Famiglia di prodotti: Supporto libero

Materiale: Alluminio

Finitura: Mulino

Altezza piastra di montaggio: 1772mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

\*In: Rated current. \*Icw: Rated short-time withstand current.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**