

Climatizzatore SpectraCool Narrow per interni / esterni, 800 BTU 230 V, spazzolato, SS304

CODICE A CATALOGO

N160126G051



SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor Air Conditioners provide the same broad spectrum of cooling capacity and options and the SpectraCool Indoor/Outdoor units in a more narrow, space-saving solution for low-depth cabinet needs. Narrow models are designed to fit on 12-inch (300-mm) deep floor- and wall-mount enclosures.

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact Solutions provide industry leading corrosion protection to components critical to the performance of the air conditioner. For applications where air conditioners are exposed to harsh, corrosive, chemical elements. Hoffman utilizes advanced coatings to protect the critical components, extending their life and optimizing the extended performance level of the product.

Select units come with Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.

STANDARD INDUSTRIALI

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

CE

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable (Outdoor)

CARATTERISTICHE

Il design compatto si adatta ad armadi con profondità di 12 pollici (300 mm)

Protezione avanzata contro la corrosione di livello 1 (ACP L1). La protezione include: rivestimenti protettivi applicati esclusivamente ai tubi e alle serpentine in rame sul lato del condensatore (rivolto verso l'esterno), nonché rivestimenti sul termostato

Design industriale accattivante con uso minimo di elementi di fissaggio visibili

Protezione avanzata contro la corrosione di livello 2 (ACP L2) Include: tutto ciò che era rivestito nell'ACP L1, più rivestimenti protettivi applicati al lato dell'evaporatore (rivolto verso l'interno) e un ulteriore rivestimento attorno al termostato

Filtro in rete di alluminio lavabile e riutilizzabile che protegge le serpentine per le massime prestazioni di raffreddamento

Intervallo di temperatura di funzionamento del modello da esterno da -40 °F/-40 °C a 131 °F/55 °C (125 °F/52 °C sulla serie N28)

Termostato meccanico affidabile sul lato dell'involucro dell'unità; i modelli di condizionatori d'aria per interni includono un display digitale sul lato ambiente

Compressore rotativo ad alta efficienza energetica sui modelli N36 e N43

La bobina del condensatore resistente alla polvere consente all'unità di funzionare senza filtro nella maggior parte delle applicazioni

Copertura in lamiera zincata per ambienti industriali e esterni difficili

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Capacità nominale Watt: 235W

Capacità nominale Btu/h: 800Btu/h

Tensione nominale: 230V

Numero di fasi: 1

Refrigerante: R513A

Materiale: Acciaio inossidabile 304

Temperatura di esercizio: -40 to 55°C

Controllo accesso remoto: N.

Resistente alla corrosione: N.

Grado di protezione: NEMA tipo 12; NEMA tipo 4; NEMA tipo 4X; NEMA tipo 3R

Installazione all'aperto: N.

Altezza: 419mm

Larghezza: 191mm

Profondità: 160mm

Finitura: Spazzolato #3

Spessore: 1.21mm

Montaggio: Parete laterale

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Cutout Adapter options for enclosures with older nVent HOFFMAN or Competitive units for easy transitions to new air conditioners

For G52 400/460 rated voltage, the watts are based on .65 power factor.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE