

Cassa per interfaccia di controllo operatore, 400x600x210, CM60, Acciaio inox

CODICE A CATALOGO

OICE60406021SS



La cassa per interfaccia di controllo operatore in acciaio inox OICE-SS è dotata di un foro pronto all'uso per facilitare il posizionamento su un braccio orientabile. Con gli elevati livelli di protezione IP66 e NEMA 12 e 4X, la cassa può essere utilizzata in ambienti che richiedono il design sanitario.

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304L. Corpo: 1,5 mm. Porta per AISI 304L: 1,5 mm / 2 mm per casse con altezza o profondità di 600 mm o superiore. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 2 mm.

Corpo: Piastra di rinforzo ripiegata e saldata, montata sul tetto della cassa.

Porta posteriore: Formatura angoli in un pezzo. Montata a filo con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno removibile. Possono essere montate in modo da consentire l'apertura a sinistra o a destra. Una guarnizione in poliuretano iniettato garantisce una tenuta corretta.

Serratura: inserto a doppia aletta da 3 mm in zamak con movimento a 90° e meccanismo antivibrazione, personalizzata nVent HOFFMAN. Due serrature per casse da 600 mm di altezza.

Protezione: Corrispondente a IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Finitura: Acciaio inossidabile 400 pre-satinato.

Consegna: Cassa con porta, chiave in plastica a doppia aletta da 3 mm e accessori per il montaggio.

Rear door features integrated studs compatible with nVent Hoffman portfolio MMDP mounting profiles, enabling easy installation of internal accessories and optimized space management.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 400mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 210mm

Materiale: Acciaio inossidabile 304; Acciaio inox 316L

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE