

# Ventola tetto, flusso 350 m<sup>3</sup>/h

## CODICE A CATALOGO

### RFU5005R5



Questa ventola con filtro da tetto, RFU, con grado di protezione IP 33 o 54, è facile da montare grazie al fissaggio a scatto. Pertanto, la porta rimane sgombra. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'unità, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività. L'affidabile motore della ventola con filtro garantisce una ventilazione costante all'interno di ciascun armadio su cui la ventola è montata.

## STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Unità di ventilazione per montaggio a tetto armadio e che prevede una ventilazione forzata. L'unità è facilmente installabile con un sistema ad inserimento veloce ed la sezione tagliata per il montaggio è la stessa per i diversi valori di portata. Efficienza di filtrazione del 81% per unità IP 54.

Materiale: Lamiera di acciaio verniciato e termoplastico stampato a iniezione (ABS-FR) auto estinguente, UL94V0.

Gamma di temperatura: -15 °C a +55 °C.

Tipo di connessione: Morsettiera.

Finitura: RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: Un'unità ventola per tetto.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Flusso d'aria libero: 350\*m<sup>3</sup>/h

Altezza: 125mm

Larghezza: 436mm

Profondità: 436mm

Dimensioni del ritaglio: 291 x 291mm

Tensione nominale: 230V

Grado di protezione: IP33; IP54

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Verniciato a polvere

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Frequenza: 50/60 HzHz

Tipo di collegamento: Morsettiera

Efficienza del filtro: 90%

Peso: 5.55kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

(1) Il valore in tabella vale per la combinazione RFU + EFA500-700R5.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**