

# Piedistallo a movi. verticale, tubi, 5-10kg sistema medio

## CODICE A CATALOGO

### S2M10VP22



Syspend 281-Max Vertical Motion Pedestal Tube is a vertical adjustable tube with a lift range of 250mm, allowing enclosure to be positioned at the optimal viewing height for different operators. The 48-mm Round Tube Flange Coupling (S2MFC48) and Adapter (S2MA48) is required for attachment to HMI enclosures with a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). The weight of the coupling, adapter plate, enclosure and internal components must be factored into the load when selecting a tube.

## CARATTERISTICHE

Adjustable from 1130 mm (44.49 in.) to 1380 mm (54.33 in.) with internal gas springs

Four models support loads ranging from 11 to 77 lb. (4.9 to 34.9 kg)

Height is fixed in place at any position by locking handle

Cables are separated from gas springs inside the tube

Internal strain-relief for cables inside the tube

Can be attached to Small Pedestal Base, Vertical Wall Joint, Wall Flange, Rotary Base, Elbow or Rotatable Elbow

Tube cannot be inverted for overhead mounting on the enclosure

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 1380mm

Larghezza: 70mm

Profondità: 90mm

Materiale: Alluminio

Finitura: Anodizzato

Spessore: 6mm

L max: 350mm

L min: 100mm

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**