


Kit antisismico Zona 4, SBK-Z4, 1800xWx800 mm

CODICE A CATALOGO

SBK18XX8Z4



Kit per zone sismiche. SBK-Z4 rinforza il telaio dell'armadio, aggiungendo rigidità sul retro e lateralmente grazie al design a barre trasversali, per consentire all'armadio di resistere alle vibrazioni con accelerazioni fino a 1,6 g in tutte le direzioni. Soddisfa in questo modo tutti i requisiti per Telcordia GR-63-CORE, Zone 4.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Kit di rinforzo da aggiungere agli armadi MCS standard per raggiungere la conformità per zona sismica 4.

Rinforzi: 2 rinforzi sagomati a X, in acciaio zincato da 2,66 mm, che forniscono resistenza al telaio che fuoriesce dalla base.

Piastra laterale: aggiunge rigidità e resistenza, nonché una superficie di montaggio aggiuntiva per i componenti.

Angoli: 4 staffe angolari, in acciaio zincato da 3 mm, che rendono i giunti saldati del telaio più robusti.

Perno per porta: Montato sul telaio della porta, si blocca in un foro della staffa angolare, per impedire alla porta di uscire dai relativi dispositivi di blocco in caso di terremoto.

Q.tà per confezione: 1 set per ordine.

Requisiti di montaggio: Completare l'assemblaggio con i pannelli laterali SPM, ma montati con il set antisismico incluso nel kit SBK.

Se è necessario lo zoccolo PSB-Z4, deve essere ordinato separatamente.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 1800mm

Profondità: 800mm

Materiale: Acciaio zincato

Quantità nella confezione: 1

Larghezza cassa compatibile: 600mm min

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Kit per zone sismiche. SBK-Z4 rinforza il telaio dell'armadio, aggiungendo rigidità sul retro e lateralmente grazie al design a barre trasversali, per consentire all'armadio di resistere alle vibrazioni con accelerazioni fino a 1,6 g in tutte le direzioni. Soddisfa in questo modo tutti i requisiti per Telcordia GR-63-CORE, Zone 4.

Minimum width (mm): >800

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE