

# Telaio girevole, 1000

## CODICE A CATALOGO

### SFCP196



Un telaio girevole ad altezza parziale per apparecchiature da 19" che fornisce ulteriore spazio di montaggio per tali apparecchiature, nonché, una volta aperto, l'accesso posteriore ai componenti e alle apparecchiature installati.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Telaio girevole ad altezza parziale per componenti da 19" che hanno l'apertura a destra e a sinistra. È possibile un utilizzo negli armadi Multi-Mount, Multi-Flex. Profilo a struttura rigida a S dotato di profilato da 19" frontale e posteriore. Struttura zincata per una messa a terra diretta dei componenti montati. Profilo angolare di apertura standard 125-155 gradi.

Serratura: Una serratura DIN da 3 mm.

Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 telaio girevole con cerniere.

Specifiche di montaggio: Il montaggio in Multi-Mount richiede il supporto trasversale SFBP in combinazione con AVB. Il montaggio in Multi-Mount necessita il supporto trasversale SFBP. Per la regolazione della profondità, è da usarsi unitamente ai profili CLPK.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 1000mm

Larghezza: 896mm

Profondità: 60mm

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Zincato

Spessore: 2mm

Quantità nella confezione: 1

Peso: 4.1kg

Materiale della cassa: Lamiera d'acciaio

Carico nominale: 500N

Altezza del rack: 19U

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**