

NVENT CADDY CAT HP J-HOOK CON SQUADRETTA PER CHIODATRICE, 50 MM DIAMETRO

NUMERO DI CATALOGO

CAT32HPGBSF



CARATTERISTICHE

Fornisce il supporto ottimale per il cavo ad alto rendimento di dati, fino a e includendo il gatto 5e, il gatto 6, il gatto 6A, il gatto 7 e la fibra - ottica

Sistema completo con squadretta per calcestruzzo

Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga

Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all'utensile lo spazio di manovra necessario

Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo

I profili arrotondati dei supporti a J assicurano il corretto supporto del raggio di curvatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni.

Offre una capacità di riempimento e di capacità di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi.

Aderisce ad en 50174-2

Raduni ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero dell'articolo: 180821

Materiale: Acciaio; Nylon

Rivestimento: Galvanizzato; Pregalvanized

Diametro: 50 millimetri

Zona: 2.561 millimetro di ²

Capienza del cavo, gatto 5e: 90

Capienza del cavo, gatto 6: 60

Capienza del cavo, gatto 6A: 35

Altezza: 127 millimetri

A: 35.60 millimetri


Carico statico: 270 N

PARTICOLARI SUPPLEMENTARI DEL PRODOTTO

Il carico statico è il carico statico dell'assemblaggio dell'inserto per la sparachiodi. Si prega di consultare il produttore dei chiodi per valutare il carico statico del chiodo e la sua compatibilità con il calcestruzzo. Il carico massimo è inferiore al carico statico del produttore dei chiodi oppure al carico pubblicato per l'assemblaggio.

L'inserto della pistola del chiodo è compatibile con BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-Esso C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 o chiodai equivalenti.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent saranno installati ed usati soltanto come indicato in fogli di istruzione del prodotto dei nVent e materiali di addestramento. I fogli di istruzione sono disponibili a www.nvent.com e dal vostro assistente tecnico di cliente nVent.

L'installazione impropria, l'abuso, il misapplication o l'altra omissione completamente seguire le istruzioni e gli avvertimenti dei nVent possono causare la disfunzione del prodotto, i danni materiali, la ferita corporea seria e la morte e/o svuotare la vostra garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Opzione 1 - Cura del cliente

Opzione 2 - Supporto tecnico

Europa

I Paesi Bassi:

+31 800-0200135

La Francia:

+33 800 901 793

Europa

La Germania:

800 1890272

Altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Schang-Hai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



La nostra cartella potente delle marche:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER