COLLARE SPRINKLER MONTAGGIO RAPIDO, 1 1/4" TUBO, 32 DN, 42,4 MM OD, M10 BARRA

NUMERO DI CATALOGO

DHM0125EG

CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE

- Il collare aperto di nuova generazione rivoluziona l'installazione dei tubi sprinkler
- Una volta sul braccio guida, il peso del tubo apre il fermo a chiusura automatica e guida facilmente il tubo al suo posto
- L'inserto in gomma è ideato per offrire un maggiore grip durante la regolazione in altezza del collare e per limitare la rotazione del dado a barilotto
- Elimina la necessità di smontare il collare per installare il tubo
- Consente la prefabbricazione di assemblaggi complessi con accessori di fissaggio e diramazioni che precedentemente non potevano essere installate già montati
- Progettato per ridurre il lavoro in altezza per un'installazione più sicura e facile
- I bordi svasati aiutano a evitare il contatto tra superfici affilate e tubi
- Il nottolino filettato prigioniero aiuta a garantire che il gancio ad asola e il nottolino filettato restino insieme
- Consigliato per la sospensione di linee di tubazioni non isolate stazionarie
- Prodotto in modo da utilizzare la barra filettata più piccola permessa da NFPA® per le tubazioni degli sprinkler antincendio
- Si conforma alla specifica federale WW-H-171 (tipo 10), la società di normalizzazione dei fornitori (MSS) SP-58 (tipo 10)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero dell'articolo: 598985

Materiale: Acciaio

Rivestimento: Elettrozincato

Formato del tubo: 1 1/4"

NB/DN: 32

Diametro esterno: 42.4 millimetri

Formato del Rod: M10

A: 127 millimetri

B: 79.4 millimetri

C: 63.5 millimetri

D: 90.7 millimetri

Altezza dell'installazione: 104.8 millimetri resoconto

Carico statico: 1.334 N

PARTICOLARI SUPPLEMENTARI DEL PRODOTTO

L'altezza dell'installazione rappresenta la distanza di spazio stata necessaria fra il braccio della guida del gancio del ciclo e la struttura per tenere conto installazione del tubo.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

i prodotti nVent saranno installati ed usati soltanto come indicato in fogli di istruzione del prodotto dei nVent e materiali di addestramento. I fogli di istruzione sono disponibili a www.nvent.com e dal vostro assistente tecnico di cliente nVent. L'installazione impropria, l'abuso, il misapplication o l'altra omissione completamente seguire le istruzioni e gli avvertimenti dei nVent possono causare la disfunzione del prodotto, i danni materiali, la ferita corporea seria e la morte e/o svuotare la vostra garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Opzione 1 - Cura del cliente
Opzione 2 - Supporto tecnico

Europa
I Paesi Bassi:
+31 800-0200135
La Francia:
+33 800 901 793

Europa
La Germania:
800 1890272
Altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Schang-Hai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

La nostra cartella potente delle marche:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. Tutti i contrassegni e marchi nVent sono posseduti o autorizzati dai servizi nVent Gmbh o dalle relative filiali. Tutti i altri marchi sono la proprietà dei loro proprietari rispettivi.

riserve nVent la destra cambiare le specifiche senza avviso.