

## COLLARE SPRINKLER MONTAGGIO RAPIDO, 1 1/2" TUBO, 40 DN, 48,3 MM OD, M10 BARRA

### NUMERO DI CATALOGO

**DHM0150EG**



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Il collare aperto di nuova generazione rivoluziona l'installazione dei tubi sprinkler

Una volta sul braccio guida, il peso del tubo apre il fermo a chiusura automatica e guida facilmente il tubo al suo posto

L'inserto in gomma è ideato per offrire un maggiore grip durante la regolazione in altezza del collare e per limitare la rotazione del dado a barilotto

Elimina la necessità di smontare il collare per installare il tubo

Consente la prefabbricazione di assemblaggi complessi con accessori di fissaggio e diramazioni che precedentemente non potevano essere installate già montati

Progettato per ridurre il lavoro in altezza per un'installazione più sicura e facile

I bordi svasati aiutano a evitare il contatto tra superfici affilate e tubi

Il nottolino filettato prigioniero aiuta a garantire che il gancio ad asola e il nottolino filettato restino insieme

Consigliato per la sospensione di linee di tubazioni non isolate stazionarie

Prodotto in modo da utilizzare la barra filettata più piccola permessa da NFPA® per le tubazioni degli sprinkler antincendio

Si conforma alla specifica federale WW-H-171 (tipo 10), la società di normalizzazione dei fornitori (MSS) SP-58 (tipo 10)

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero dell'articolo: 598994

Materiale: Acciaio

Rivestimento: Elettrozincato

Formato del tubo: 1 1/2"

NB/DN: 40

Diametro esterno: 48.3 millimetri

Formato del Rod: M10

A: 139.70 millimetri

B: 87.3 millimetri

C: 69.9 millimetri

D: 100.4 millimetri


Altezza dell'installazione: 111.1 millimetri resoconto

Carico statico: 1.334 N

## PARTICOLARI SUPPLEMENTARI DEL PRODOTTO

L'altezza dell'installazione rappresenta la distanza di spazio stata necessaria fra il braccio della guida del gancio del ciclo e la struttura per tenere conto installazione del tubo.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

i prodotti nVent saranno installati ed usati soltanto come indicato in fogli di istruzione del prodotto dei nVent e materiali di addestramento. I fogli di istruzione sono disponibili a [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e dal vostro assistente tecnico di cliente nVent.

L'installazione impropria, l'abuso, il misapplication o l'altra omissione completamente seguire le istruzioni e gli avvertimenti dei nVent possono causare la disfunzione del prodotto, i danni materiali, la ferita corporea seria e la morte e/o svuotare la vostra garanzia.

**America del Nord**

+1.800.753.9221

Opzione 1 - Cura del cliente

Opzione 2 - Supporto tecnico

**Europa**

I Paesi Bassi:

+31 800-0200135

La Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

La Germania:

800 1890272

Altri paesi:

+31 13 5835404

**APAC**

Schang-Hai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



La nostra cartella potente delle marche:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**