

COLLARE SPRINKLER MONTAGGIO RAPIDO, 2" TUBO, 50 DN, 60,3 MM OD, M10 BARRA

NUMERO DI CATALOGO

DHM0200EG



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il collare aperto di nuova generazione rivoluziona l'installazione dei tubi sprinkler

Una volta sul braccio guida, il peso del tubo apre il fermo a chiusura automatica e guida facilmente il tubo al suo posto

L'inserto in gomma è ideato per offrire un maggiore grip durante la regolazione in altezza del collare e per limitare la rotazione del dado a barilotto

Elimina la necessità di smontare il collare per installare il tubo

Consente la prefabbricazione di assemblaggi complessi con accessori di fissaggio e diramazioni che precedentemente non potevano essere installate già montati

Progettato per ridurre il lavoro in altezza per un'installazione più sicura e facile

I bordi svasati aiutano a evitare il contatto tra superfici affilate e tubi

Il nottolino filettato prigioniero aiuta a garantire che il gancio ad asola e il nottolino filettato restino insieme

Consigliato per la sospensione di linee di tubazioni non isolate stazionarie

Prodotto in modo da utilizzare la barra filettata più piccola permessa da NFPA® per le tubazioni degli sprinkler antincendio

Si conforma alla specifica federale WW-H-171 (tipo 10), la società di normalizzazione dei fornitori (MSS) SP-58 (tipo 10)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero dell'articolo: 598995

Materiale: Acciaio

Rivestimento: Elettrozincato

Formato del tubo: 2"

NB/DN: 50

Diametro esterno: 60.3 millimetri

Formato del Rod: M10

A: 163.50 millimetri

B: 104.8 millimetri

C: 82.6 millimetri

D: 125 millimetri


Altezza dell'installazione: 133.4 millimetri resoconto

Carico statico: 1.334 N

PARTICOLARI SUPPLEMENTARI DEL PRODOTTO

L'altezza dell'installazione rappresenta la distanza di spazio stata necessaria fra il braccio della guida del gancio del ciclo e la struttura per tenere conto installazione del tubo.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

i prodotti nVent saranno installati ed usati soltanto come indicato in fogli di istruzione del prodotto dei nVent e materiali di addestramento. I fogli di istruzione sono disponibili a www.nvent.com e dal vostro assistente tecnico di cliente nVent.

L'installazione impropria, l'abuso, il misapplication o l'altra omissione completamente seguire le istruzioni e gli avvertimenti dei nVent possono causare la disfunzione del prodotto, i danni materiali, la ferita corporea seria e la morte e/o svuotare la vostra garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Opzione 1 - Cura del cliente

Opzione 2 - Supporto tecnico

Europa

I Paesi Bassi:

+31 800-0200135

La Francia:

+33 800 901 793

Europa

La Germania:

800 1890272

Altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Schang-Hai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



La nostra cartella potente delle marche:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER