



COLLARE SPRINKLER MONTAGGIO RAPIDO, 1 1/4" TUBO, 32 DN, 42,4 MM OD, M10 BARRA

CATALOG NUMBER

DHM0125EG



CERTIFICATIONS



FEATURES

Il collare aperto di nuova generazione rivoluziona l'installazione dei tubi sprinkler

Una volta sul braccio guida, il peso del tubo apre il fermo a chiusura automatica e guida facilmente il tubo al suo posto

L'inserto in gomma è ideato per offrire un maggiore grip durante la regolazione in altezza del collare e per limitare la rotazione del dado a barilotto

Elimina la necessità di smontare il collare per installare il tubo

Consente la prefabbricazione di assemblaggi complessi con accessori di fissaggio e diramazioni che precedentemente non potevano essere installate già montati

Progettato per ridurre il lavoro in altezza per un'installazione più sicura e facile

I bordi svasati aiutano a evitare il contatto tra superfici affilate e tubi

Il nottolino filettato prigioniero aiuta a garantire che il gancio ad asola e il nottolino filettato restino insieme

Consigliato per la sospensione di linee di tubazioni non isolate stazionarie

Prodotto in modo da utilizzare la barra filettata più piccola permessa da NFPA® per le tubazioni degli sprinkler antincendio

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 598985

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Pipe Size: 1 1/4"

NB/DN: 32

Outer Diameter: 42,4 mm

Rod Size: M10

A: 127 mm

B: 79,4 mm

C: 63,5 mm

D: 90,7 mm


Installation Height: Min 104,8 mm

Static Load: 1334 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'altezza di installazione rappresenta lo spazio libero necessario tra il braccio di guida del collare a pera e la struttura per consentire l'installazione del tubo.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER