

## CLIP DI RINFORZO UNIVERSALE, S316, #12, #18, #36 GRAPPA, 17 MM FORO

### CATALOG NUMBER

**CSBURC58SS**



### FEATURES

Collega il cavo di rinforzo alla struttura

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 402564

Material: Acciaio inossidabile 316 (EN 1,4401)

Brace Size: #12;#18;#36

Hole Size: 17 mm

Thickness: 4,27 mm

UL Listed Load: 2750 N


### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Elemento di rinforzo non incluso.

Montare sulla struttura utilizzando il foro centrale. Far passare il cavo attraverso i fori nelle clip e crimpare in loco.

| Carichi UL      |                      |                    |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| Codice articolo | Elemento di rinforzo | Capacità di carico |
| CSBURC38        | CSB12CBL             | 1859 N             |
|                 | CSB18CBL             | 3434 N             |
|                 | CSB36CBL             | 8492 N             |
| CSBURC12        | CSB12CBL             | 1859 N             |
|                 | CSB18CBL             | 3434 N             |
|                 | CSB36CBL             | 8492 N             |
| CSBURC58        | CSB12CBL             | 1859 N             |
|                 | CSB18CBL             | 3434 N             |
|                 | CSB36CBL             | 8492 N             |
| CSBURC34        | CSB12CBL             | 1859 N             |
|                 | CSB18CBL             | 3434 N             |
|                 | CSB36CBL             | 8492 N             |
| CSBURC78        | CSB12CBL             | 1859 N             |
|                 | CSB18CBL             | 3434 N             |
|                 | CSB36CBL             | 8492 N             |

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

**America del Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



**nVent.com**

Our powerful portfolio of brands:

**TRACER**

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**