

TRECCIA DI MASSA E COLL., ACC. INOX PER BULL. GRANDI, 50 MM², 300 MM, FORO 40 MM

CATALOG NUMBER

CPIW50-300-9B



Le trecce per messa a terra e collegamenti CPIW in acciaio inossidabile di alta qualità possono essere installate in ambienti estremamente corrosivi, come applicazioni in mare aperto e costiere. L'intera gamma di trecce CPIW è ideale per le applicazioni che usano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, come l'industria alimentare e delle bibite, l'edilizia, i trasporti, il settore petrolifero e chimico.

nVent ERIFLEX offre trecce in acciaio inossidabile 316L, una delle opzioni con la maggior resistenza tra quelle disponibili sul mercato dell'acciaio inossidabile. Il nostro processo di produzione è stato ottimizzato per realizzare le migliori lavorazioni di intreccio, saldatura ed esecuzione delle estremità di collegamento.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Per la loro resistenza maggiore ad abrasione, corrosione, sostanze chimiche e raggi ultravioletti, le trecce CPIW sono ideali per le applicazioni all'aperto

Covering from M20 (3/4"-10) up to M42 (1 1/2"-6) bolt fixation point

Ottimi per giunti a espansione dove il movimento costante richiede una soluzione flessibile e duratura

Subito pronto all'uso, elimina la necessità di taglio, spelatura, crimpatura e punzonatura

Veloce e facile da installare

Resistente alle vibrazioni e alla fatica, riduce gli interventi di manutenzione

Non si arrugginiscono o scoloriscono, pertanto non si avrà uno sbiadimento o cambiamento dell'aspetto

Contatto elettrico eccellente

Non sono necessari capicorda o terminali aggiuntivi

Materiale non magnetico

Consigliato dalle direttive EMC/EMI

Performs to the class C5 (very high) category as per ISO® 12944-2

Conforme ad EAC

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 54416B

Material: Acciaio inossidabile 316L (EN 1,4404)

Certification Details: UL® 467

Complies With: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1

Cross Section: 50 mm²

Length: 300 mm

Hole Size: 40 mm

A: 78 mm

B: 89 mm


C: 39 mm

D: 3 mm

E: 28 mm

Unit Weight: 0,28 kg

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF