

KP BULLONE A T PER PROFILO A C E2/E2L/E3, M8 VITE, 50 MM VITE

CATALOG NUMBER

KP3408050



FEATURES

Per l'uso con profili a C

Premontato con rondella larga e dado

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 585060

Channel Type: E2;E2L;E3

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Screw Diameter: 8

Screw Length: 50 mm

A: 29 mm


B: 13 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Dadi e bulloni a T per sistemi con profilo a C	
Tipo di profilo a C	Forza di estrazione F1
E2	1400 N
E2L	1400 N
E3	2300 N

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500