

SUPP. A J CAT HP 50 MM, CON CLIP MULTIFUNZ, BARRA FILET. M4,6,8 CAVO 4,8–6,4MM

CATALOG NUMBER

CAT32HP4Z34



CERTIFICATIONS



FEATURES

Aggancio rapido alla barra filettata o al cavo

Completamente regolabile e semplice da riposizionare per apportare cambiamenti una volta effettuata l'installazione

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Offre una capacità di riempimento e di capacità di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi.

I profili arrotondati dei supporti a J assicurano il corretto supporto del raggio di curvatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni.

Alternativa economicamente vantaggiosa alle costose passerelle portacavi

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

Maggiori capacità e opzioni applicative combinando i prodotti 4Z e 6Z in un'unica offerta migliorata ed efficiente

La clip multifunzione migliorata consente di ottimizzare l'inventario riducendo al contempo i rischi di pianificazione del cantiere associati a più SKU.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 181218

Material: Steel;Spring Steel

Finish: Pregalvanized;nVent CADDY Armour

Diameter (Ø): 50 mm

Area: 2561 mm²

Cable Capacity, Cat 5e: 90

Cable Capacity, Cat 6: 60

Cable Capacity, Cat 6A: 35

Wire Size: 3,9 - 4,8 mm

Rod Size (RS): 4;6;8;10


Static Load (F): 130N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER