



## CLIP METALLICA DI FISSAGGIO AGGIUNTIVA PER RESISTENZA AL FUOCO, 10 CAVI

### CATALOG NUMBER

**PKM10H6IN**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Includes insert for E30 fire rating according to DIN 4102-12

Ideale per piccoli fasci di cavi

L'acciaio armonico con cui è costruita, mantiene elasticamente la forma e permette di installare cavi e mantenerli in posizione dopo che è stata fissata

I profili arrotondati impediscono danni del cavo.

I cavi sono mantenuti in posizione conferendo all'installazione un look professionale e ordinato

La forma a basso profilo permette installazioni in spazi estremamente ridotti.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 182048

Material: Acciaio armonico

Finish: nVent CADDY Armour

Hole Size (HS): 7,2 mm

Length (L): 171,5 mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Test di resistenza al fuoco condotto con tipi di cavo elencati. È possibile utilizzare un cavo di sicurezza equivalente privo di alogeni secondo le linee guida nazionali.

Capacità del cavo di alimentazione con resistenza al fuoco E30				
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30				
Codice articolo	Numero di fili	Sezione trasversale del nucleo	Diametro del cavo	Numero di cavi
PKM10H6IN	4	1.5 mm <sup>2</sup>	12.5 mm	8 Max
	3	1.5 mm <sup>2</sup>	11.8 mm	8 Max
	2	1.5 mm <sup>2</sup>	11.4 mm	8 Max
PKM16H6IN	4	1.5 mm <sup>2</sup>	12.5 mm	12 Max
	3	1.5 mm <sup>2</sup>	11.8 mm	12 Max
	2	1.5 mm <sup>2</sup>	11.4 mm	14 Max

Capacità del cavo di alimentazione di trasmissione dati con resistenza al fuoco E30				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Codice articolo	Numero di fili	Diametro filo	Diametro del cavo	Numero di cavi
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Max
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Max

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

**America del Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**