



BANDELLA TELESCOPICA PER SCATOLE, SPAZIATURA MONTANTE 355–655MM

CATALOG NUMBER

TSGB1624UK



Il cavetto telescopico della scatola dell'inchiodatrice nVent CADDY è un supporto versatile e robusto su ispirazione degli installatori nel Regno Unito, per fissare in sicurezza le scatole elettriche ai montanti a parete. Il suo profilo tecnologico garantisce un collegamento extra durevole e robusto alla scatola e ai montanti e, al tempo stesso, richiede una quantità minima di viti. Disponibile in due dimensioni, il cavetto della scatola contiene la maggior parte delle distanze del montante senza dover effettuare nuove lavorazioni scomode e lunghe.

FEATURES

Engineered profile with a recessed cavity to provide extra sturdy connection to the box and prevent loosening over time, even with short 12 mm-long self-tapping screws

Improved design only requires a single screw per tab and two screws per box, saving up to 30% of installation time

Può montare scatole multiple

Dentellato e contrassegnato per una facile identificazione e piegatura, adattato alle profondità delle scatole del mercato britannico

Il design migliorato con marcature metriche in mm e fori pilota velocizza il montaggio preciso dei conduit per scatola tra i montanti.

La sagoma a V e la linea di fori pilota indicano il centro della barra per un rapido livellamento della staffa tramite l'uso di una livella laser.

I fori pilota consentono un facile fissaggio della scatola con un cacciavite

Per l'installazione è necessario solo un avvitatore

Può essere montato sulla faccia o all'interno del perno utilizzando una singola vite per linguetta.

Regolabile per spaziature dei montanti non standard

La linguetta di interblocco previene possibili smontaggi accidentali

Esclusivo design monopezzo a rottura prestabilita

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 187202

Material: Acciaio

Finish: Prezincato

Stud Spacing: 355 - 655 mm

Box Depth: 25mm;35mm;47mm

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER