

CONDUTTORE SOLIDO NON ISOLATO, S304, NUDA, 1/0 SOLIDO, 30 M

CATALOG NUMBER

RSCC2SS830



FEATURES

Cavo rigido per una vasta gamma di applicazioni

Disponibile con dimensioni bobina ridotte per comodità

Le parti LPA ed LPC sono utilizzate per la calata del sistema di protezione contro i fulmini o per applicazioni di messa a terra

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 197685

Material: Acciaio inossidabile 304 (EN 1,4301)

Finish: Nuda

Conductor Size: 1/0 Solido

Cross Section: 50,3 mm²

Diameter (Ø): 8 mm

Length (L): 30 m


Unit Weight: 0,4 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Le lunghezze CTO sono disponibili a un prezzo aggiuntivo.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER