

## CONDUTTORE SOLIDO NON ISOLATO, RAME, NUDA, 1/0 SOLIDO, 100 M

### CATALOG NUMBER

---

## RC-EC-8



### FEATURES

---

Cavo rigido per una vasta gamma di applicazioni

Disponibile con dimensioni bobina ridotte per comodità

Le parti LPA ed LPC sono utilizzate per la calata del sistema di protezione contro i fulmini o per applicazioni di messa a terra

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

---

Article Number: 198160

Material: Rame

Finish: Nuda

Conductor Size: 1/0 Solido

Cross Section: 50,2 mm<sup>2</sup>

Diameter (Ø): 8 mm

Length (L): 100 m

Unit Weight: 0,45 kg

Complies With: IEC® EN 62561-2

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


---

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Le lunghezze CTO sono disponibili a un prezzo aggiuntivo.

## DIAGRAMS

---



## AVVERTENZA

---

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**