


MORSETTO CON ELEMENTO GIREVOLE, HD, 24 MM MAX FLANGIA

CATALOG NUMBER

HB2HD



CERTIFICATIONS



FEATURES

Morsetto girevole

Adatto per montaggio su strutture in acciaio inclinate

Comprende dado e rondella M10

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 336040

Material: Acciaio

Finish: Zincata a caldo

Flange Thickness (FT): 24 mm Max

Torque (TQ): 6 N·m


Angle 1 (a1): 45 ° Min

Angle 2 (a2): 30 ° Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER