

C-EC MORSETTO DA CAVO A PROFILO STRUT, 20–24 MM OD

CATALOG NUMBER

C24EC



FEATURES

- Morsetto per conduit/cavo monopezzo con custodia protettiva
- Nessuna vite o bullone da far cadere
- Per l'installazione sono necessari solo un cacciavite o una chiave a brugola
- Adatto al lato aperto del profilo strut

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 337630

Material: Acciaio

Finish: Zincata a caldo

Outer Diameter (OD): 20 - 24 mm

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1,5 mm

Torque (TQ): 2 N·m


A: 18 mm Min

B: 10 mm Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER