

## SISTEMA DI ANCORAGGIO AD ESPANSIONE, S316, M8 BARRA, 115 MM

### CATALOG NUMBER

**SABM8050S6**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Sistema di ancoraggio a cuneo per applicazioni pesanti

Per calcestruzzo fessurato e non fessurato

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Approved for use in seismic design category C1 & C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 401151

Material: Acciaio inossidabile 316 (EN 1,4401)

Thread Size (TS): M8

Length (L): 115 mm


Embedment Depth: 55 mm

A: 49 mm

Drill Bit Diameter: 8mm

| Carico assiale caratteristico secondo ETA-12/0397 |                               |                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Pezzo numero                                      | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 |
| SABM8010                                          | 2.4 kN                        | 3.6 kN                            |
| SABM8050                                          | 2.4 kN                        | 3.6 kN                            |
| SABM10010                                         | 4.3 kN                        | 7.6 kN                            |
| SABM10050                                         | 4.3 kN                        | 7.6 kN                            |
| SABM12015                                         | 7.6 kN                        | 11.9 kN                           |
| SABM12050                                         | 7.6 kN                        | 11.9 kN                           |
| SABM16025                                         | 11.9 kN                       | 16.7 kN                           |
| SABM20030                                         | 14.3 kN                       | 23.8 kN                           |
| SABM8010S6                                        | 2.4 kN                        | 4.3 kN                            |
| SABM8050S6                                        | 2.4 kN                        | 4.3 kN                            |
| SABM10010S6                                       | 4.3 kN                        | 7.6 kN                            |
| SABM10050S6                                       | 4.3 kN                        | 7.6 kN                            |

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

#### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**