



ADATTATORE PUTRELLA IN ACCIAIO PER PUTRELLA DA 6-13 MM

CATALOG NUMBER

CSBBARJEG



CERTIFICATIONS



FEATURES

Può essere installato su travi reticolari o ad I

La molla di limitazione a manopola permette un facile posizionamento

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Non è necessario assemblaggio

Nessun pezzo sciolto

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 404354

Material: Ghisa

Finish: Elettrozincato

Flange Thickness (FT): 6,4 - 12,7 mm

Screw Diameter (Sc): 0,5

A: 50,8 mm

B: 76,2 mm

C: 63,5 mm





ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il fissaggio alla struttura e l'elemento di rinforzo non sono inclusi.

Carichi UL				
Pezzo numero	Installazione del Fissaggio Strutturale	Spessore della flangia	Braccio di Rinforzo	Capacità di carico
CSBBARJ	CSBUNIV050	6 - 13 mm	Schedula DN25-DN50 40 NPS	4004 N
	CSBURC12	6 - 13 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Carichi secondo FM					
Direzione del rinforzo	Dimensione tubazione	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
Parallelo	N/D	6270 N	9385 N	11300 N	12590 N
Perpendicolare	N/D	7740 N	7605 N	9165 N	10230 N

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER