

KIT PER SUPPORTO BARRE PIATTE REGOLABILI

CATALOG NUMBER

AFBS-B600



CERTIFICATIONS



FEATURES

Il kit include la guida, gli isolatori e i bracci di estensione montabili

Distanze regolabili tra fasi

Si modifica rapidamente per poter contenere spessori multipli di barra

Elevata resistenza alle forze di corto circuito

Fornisce un'eccellente protezione elettrica all'apparecchiatura

Trifase con circuito neutro

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 504971

Material: Steel;Aluminum;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500

Working Temperature: - Da 40 a 130 °C

Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbar Width: 30 - 80 mm

Spessore della barra: 5 - 10 mm

Height (H): 70 mm

Width (W): 549 - 749 mm

A: 507 mm


B: 61 - 176 mm

C: 525 - 725 mm

Screw Diameter (Sc): 8

Unit Weight: 2,2 kg

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER