

KIT DI AGGIORNAMENTO IP66 NVENT ERIFLEX FLEXBUS, 105 MM MAX DIA, 0.05 KG

CATALOG NUMBER

FLEXCEIP66C100



FEATURES

Aggiorna da IP55 a IP66 con l'aggiunta della guaina termorestringente

Aumenta il livello di impermeabilità e resistenza alla polvere

Non contiene alogeni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 508145

Forming Temperature: Min 135 °C

Shrink Ratio: 4:1

Working Temperature: - Da 55 a 130 °C

Height: 10 cm

Unit Weight: 0,05 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il kit di aggiornamento FLEXCEIP66C50 è adatto per le seguenti sezioni trasversali del conduttore Flexbus: 220, 360, 545 and 640 mm².

Il kit di aggiornamento FLEXCEIP66C100 è adatto per le seguenti sezioni trasversali del conduttore Flexbus: 960, 1280 and 1810 mm².

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER