

FLEXBUS SCHIUMA IGNIFUGA FBS, 2,1 L MAX RESA IN VOLUME

CATALOG NUMBER

FLEXFOAMBARRIER



CERTIFICATIONS



FEATURES

- Facile accesso per i punti difficili da raggiungere
- Resistente all'invecchiamento, al fumo e all'umidità
- Riaccessibile e riparabile
- Eccellente adesione
- Nessun materiale di supporto richiesto
- F-rating / E-rating up to 2 hours
- T-rating / I-rating up to 2 hours
- Expands up to 5 times of its volume

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Article Number: 508150
- Color: Red;Brown
- Appross. Cure Time: 90 s Min
- Height: 500 mm Max
- Installation Temperature: 15 to 30 °C

Volume: 380ml

Width: 450 mm Max

Complies With: EN 13501-1;EN 1366-3

Density: 215 kg/m³ Min

Flammability Rating: DIN 4102 (B2)

Sound Transmission Class: 43,5 - 66 dB(A)

Volume Yield: 2,1 l Max

Unit Weight: 0,72 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The thickness of the penetration seal has to be minimum 200mm, depending on the fire resistance classification (see Annex J-1 of the ETA) in order to obtain EI120 fire-resistance.

If 200mm is not possible, the FIB (intumescent wrap) needs to be used around the Flexbus Conductors and with 150mm width on both sides in order to reach EI120 fire resistance.

La larghezza e l'altezza si riferiscono alla dimensione massima dell'apertura della tenuta di penetrazione.

The total cross section of the installation (including insulation and conductor) must not be more than 60% of the opening size of the penetration seal.

The first support for the Flexbus Conductor has to be at a maximum 200mm measured from the surface of the penetration seal.

La schiuma ignifuga Flexbus FBS deve essere utilizzata con l'erogatore di schiuma FFBD.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER