

FLEXBUS NASTRO ISOLANTE SPECIALE FIB

CATALOG NUMBER

FLEXBANDAGE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Involucro intumescente a base di gomma butilica con additivi ignifughi intumescenti e rinforzo in tessuto di vetro

To be used around Flexbus Conductors if the thickness of the penetration seal is < to 200mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 508152

Color: Red;Brown

Complies With: EN 13501-1;EN 1366-3

Length: 5000 mm

Width: 150 mm

Unit Weight: 3,6 kg

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle

proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER