

FLEXBUS SPELATRICE

CATALOG NUMBER

FLEXSTRIPPERCUT



FEATURES

Realizzato in acciaio al carbonio a doppia lama e polimeri plastici di alta qualità

Protegge l'utente eliminando il contatto con le lame, proteggendo le dita

Consente di spellare l'isolamento dei conduttori Flexbus senza danneggiare i trefoli della treccia.

Riduce l'affaticamento della mano / del braccio grazie alla minore forza di trazione

Monouso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 508170


Material: Carbon Steel;Polymer

Length (L): 156 mm

Width (W): 34 mm

Unit Weight: 0,03 kg

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER