


TRECCIA TONDA ISOLATA IN BOBINA RRCBI, RAME, 75 A CORRENTE NOMINALE, 10 MM², 25M

CATALOG NUMBER

RRCBI15-10



CERTIFICATIONS



FEATURES

Le trecce in bobina sono usate principalmente per le applicazioni di distribuzione della potenza o di messa a terra

Materiale non magnetico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 510500

Material: Copper;Polyvinylchloride

Nominal Current: 75A

Cross Section: 10 mm²

Number of Wires: 560

Wire Diameter: 0,15mm

Length: 25 m

Diameter: 7 mm

Unit Weight: 0,1 kg

Insulation Thickness: 1 mm

Insulation Voltage: 450V

Temperature: 70 °C Max

Flammability Rating: UL® 94V-0

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER