

## PIEGATRICE IDRAULICA PER BARRE FLESSIBILI/NON FLESSIBILI

### CATALOG NUMBER

## HYDR-BB-BEN



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Lavora con barre in rame o in alluminio e con nVent ERIFLEX Flexibar

L'utensile multi-funzione è in grado di creare curvature a "V" o a "Z" e consente di raddrizzare la barra per le correzioni

La piastra superiore rimovibile permette curvature multiple su una barra

Bottom plate is etched to indicate a 90° bend

Include i supporti in acciaio della barra per curvare la stessa quando l'utensile non è fissato al centro di lavoro idraulico per barre e per nVent ERIFLEX Flexibar

Conforme a RoHS

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 545670

Busbar Width: 200 mm Max

Spessore della barra: 12,7 mm Max

Bending Angle: 100 ° Max

Bending Radius: 12,5mm


Depth (D): 500mm

Height (H): 261 mm

Width (W): 230 mm

Unit Weight: 51 kg

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.