


SUPPORTO ISOLANTE A QUATTRO POLI BS-250A

CATALOG NUMBER

BS-250A



CERTIFICATIONS



FEATURES

Creare blocchi di distribuzione a quattro poli personalizzati per un sistema di distribuzione dell'energia elettrica

Si monta con le viti

Lo schermo di protezione può essere fissato utilizzando gli spaziatori

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 551300

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Elettrozincato

Max Working Voltage, IEC (Ui): 630;630

Working Temperature: - Da 40 a 130 °C

Corrente di applicazione tipica nominale: 160 - 250 A

Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbar Width: 15 - 20 mm

Spessore della barra: 5 mm

Depth (D): 45mm

Height (H): 150 mm

A: 130 mm


Screw Diameter (Sc): 6

Unit Weight: 0,05 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Da utilizzare con barre di rame.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.