

SUPPORTO ISOLANTE A QUATTRO POLI BSC-125A

CATALOG NUMBER

BSC-125A



CERTIFICATIONS



FEATURES

Creare blocchi di distribuzione a quattro poli personalizzati per un sistema di distribuzione dell'energia elettrica

È possibile fissare lo schermo di protezione direttamente al supporto

Include le viti per montare le barre filettate in rame

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 551321

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Elettrozincato

Max Working Voltage, IEC (Ui): 630;630

Working Temperature: - Da 40 a 130 °C

Corrente di applicazione tipica nominale: 125 - 160 A

Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbar Width: 12 - 15 mm

Spessore della barra: 4 - 5 mm

Depth (D): 76mm

Height (H): 120 mm


Screw Diameter (Sc): 6

Unit Weight: 0,1 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Da utilizzare con barre di rame.

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER