

MORSETTO DISTANZIALE FS, CHIUSURA A SCATTO, 24 MM MAX

CATALOG NUMBER

FS24



CERTIFICATIONS



FEATURES

Fornisce supporto per nVent ERIFLEX Flexibar e per i conduttori intrecciati isolati senza provocare danni all'isolamento

Garantisce la corretta spaziatura per raffreddamento ottimale

Supporta fino a quattro conduttori collegati in parallelo

Installazione facile

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 553550

Material: Poliammide

Working Temperature: - Da 40 a 130 °C

Flammability Rating: UL® 94HB

Conductor Width: 24 mm Max

Height (H): 67 mm

Length (L): 30 mm


Hole Size (HS): 7 mm

Unit Weight: 0,01 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER