

## MORSETTO DISTANZIALE FS, 80-100 MM

### CATALOG NUMBER

**FS80-100**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Fornisce supporto per nVent ERIFLEX Flexibar e per i conduttori intrecciati isolati senza provocare danni all'isolamento

Garantisce la corretta spaziatura per raffreddamento ottimale

Supporta fino a quattro conduttori collegati in parallelo

Installazione facile

Gli spaziatori sono privi di alogeni

Conforme a RoHS

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 553580

Finish: Elettrozincato

Material: Steel;Polyamide

Working Temperature: - Da 40 a 130 °C

Flammability Rating: UL® 94HB

Conductor Width: 80 - 100 mm

Height (H): 140 mm

Length (L): 224 mm

Hole Size (HS): 8,5 mm


A: 200 mm

Unit Weight: 0,25 kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

## DIAGRAMS



## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.