


# GUAINA INTRECCIATA IN POLIAMMIDE PDBS, GRIGIO, 12 MM DIAMETRO, 50 M

## CATALOG NUMBER

**PDBS12G**



## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Passacavi estensibili per diverse applicazioni

Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici

Imballato in scatole facili da smaltire

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 554470

Material: Poliammide

Color: Grigio

Working Temperature: - Da 40 a 120 °C

Density: 1,14 kg/m<sup>3</sup>

Flammability Rating: UL® 94V-2

Diameter: 12 mm

Length: 50 m

Unit Weight: 0,01 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per meter (3.28').

| Efficienza di copertura |          |           |       |           |       |           |
|-------------------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| Codice articolo         | Diametro |           |       |           |       |           |
|                         | Nom      | Copertura | Min   | Copertura | Max   | Copertura |
| PDBS5x                  | 5 mm     | 97%       | 4 mm  | 100%      | 8 mm  | 90%       |
| PDBS8x                  | 8 mm     | 94%       | 6 mm  | 100%      | 10 mm | 91%       |
| PDBS10x                 | 10 mm    | 95%       | 8 mm  | 100%      | 14 mm | 94%       |
| PDBS12x                 | 12 mm    | 96%       | 10 mm | 100%      | 16 mm | 94%       |
| PDBS16x                 | 16 mm    | 96%       | 14 mm | 100%      | 18 mm | 98%       |
| PDBS20x                 | 20 mm    | 95%       | 16 mm | 100%      | 25 mm | 99%       |
| PDBS30x                 | 30 mm    | 90%       | 20 mm | 100%      | 35 mm | 92%       |
| PDBS40x                 | 40 mm    | 90%       | 30 mm | 100%      | 45 mm | 94%       |
| PDBS50x                 | 50 mm    | 95%       | 40 mm | 100%      | 65 mm | 100%      |
| PDBS70x                 | 70 mm    | 94%       | 60 mm | 100%      | 80 mm | 99%       |

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

**America del Nord**  
+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

**Europa**  
Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europa**  
Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**  
Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500