

GUIDA PERFORATA A C, 35 MM X 35 MM X 2.000 MM X 2 MM

CATALOG NUMBER

PCR35X35-2M



CERTIFICATIONS



FEATURES

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai

Resistenza meccanica elevata

Elevata resistenza alla corrosione

Conforms to EN 60715 and DIN 46277

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 557520

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Height (H): 35 mm

Width (W): 35 mm

Length (L): 2000 mm

Thickness (T): 2 mm

A: 16 mm


B: 7 mm

C: 18 mm

D: 8,2 mm

Unit Weight: 3 kg

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER